AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik przepływu cyfrowy IO-Link, do wody, 0,5-40 l/min, seria PF3WB (PF3WB06BF-W720W-04-FN-M) - SMC



Numer artykułu SKU: PF3WB06BF-W720W-04-F

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozdzielacz	Typ zintegrowany (typ podstawowy)
System	6 stanowisk
Główne rurociągi	Strona U: otwarta; Strona D: otwarta
Typ gwintu rurkowego	G
Elementy jednostki zasilającej	Zawór regulacji przepływu + zawór odcinający
Typ przełącznika przepływu	Wyświetlacz zintegrowany
Zakres przepływu znamionowego	2 do 16 L/min
Elementy jednostki zwrotnej	Zawór regulacji przepływu + zawór odcinający
Rozmiar portu	1/2
Specyfikacje wyjściowe	OUT1:PNP;OUT2:Analog 4 do 20 mA; bez czujnika temperatury
Przewód sygnałowy/Opcja	Bez przewodu złączowego z konektorem M8
Zdalna jednostka czujnika	Prędkość przepływu chwilowego:L/min;Przepływ skumulowany:L;Temperatura:?

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	N (bez kabla ze złączem M8)
Typ przyłączy	B (strona U: otwarta; strona D: otwarta)
Ilość stanowisk	06 (6 stanowisk)
Przekaźnik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Elementy jednostki powrotu	W (z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)
Elementy jednostki zasilającej	W (z zaworem regulacji przepływu; z zaworem odcinającym)
Jednostka powrotu	wyświetlacz: zintegrowany, jednostka przepływu: l/min, przepływ sumaryczny: l, jednostka temp.: °C; wyświetlacz zintegrowany IO-Link: jednostka przepływu: l/min
Jednostka zwrotna specyfikacja przełącznika przepływu wyjścia	F (wyjście 1: PNP; wyjście 2: natężenie przepływu: analogowe 4 do 20 mA; Temp: Brak; czujnik temperatury: brak)
Wielkość portu zasilania/powrotu	04 (R1/2)
Zakres przepływu jednostki powrotu	20 (2 do 16 l/min)

Nr kat.	PF3WB06BF-W720W-04-F

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 13:58