



Zawór 3/2, normalnie zamknięty, 24 V DC (VX3341V-00-5DZ1) - SMC



Numer artykułu SKU:
VX3341V-00-5DZ1

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Modell	33
Średnica gniazda	4 (4 mm)
Typ	1 (N.C., do montażu na płytach wielomiejscowych)
Opcja	Standardowy
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	DZ (Przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Prostownik pełnookresowy	Brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	DZ (przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)	Nr kat.	VX3341V-00-5DZ1
Typ	1 (NC, do montażu na płytach wielomiejscowych)		
Napięcie zasilania	5 (24V DC)		
Model	33		
Opcja	V (Mosiądz (C37), uszczelnienie z FKM, cewka klasy B, bez smarowania)		
Średnica gniazda	4 (4 mm)		
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)		

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 01:41