AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór 3/2, normalnie zamknięty, 24 V DC (VX3341V-00-5DZ1) - SMC



Numer artykułu SKU: VX3341V-00-5DZ1

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Modell	33
Średnica gniazda	4 (4 mm)
Typ	1 (N.C., do montażu na płytach wielomiejscowych)
Opcja	Standardowy
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	DZ (Przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Prostownik pełnookresowy	Brak (dla DC lub AC i cewki klasy H

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	DZ (przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Typ	1 (NC, do montażu na płytach wielomiejscowych)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	33
Opcja	V (Mosiądz (C37), uszczelnienie z FKM, cewka klasy B, bez smarowania)
Średnica gniazda	4 (4 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3341V-00-5DZ1

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 08:08