AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór 3/2, normalnie otwarty, 0-1 MPa, 24 V DC (VX3345-00-5DO1) - SMC



Numer artykułu SKU: VX3345-00-5DO1

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Modell	33
Średnica gniazda	4 (4 mm)
Typ	5 (COM., do płyt wielomiejscowych)
Opcja	Standardowy
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	DO (Przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Prostownik pełnookresowy	Brak (dla DC lub AC i cewki klasy H

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Typ	5 (COM., do płyt wielomiejscowych)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	33
Opcja	standardowy
Średnica gniazda	4 (4 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3345-00-5DO1

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 08:09