



Zawór 3/2, normalnie otwarty, 0-1 MPa, 24 V DC (VX3345V-00-5DZ1) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**VX3345V-00-5DZ1**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Modell	33
Średnica gniazda	4 (4 mm)
Typ	5 (COM., do płyt wielomiejscowych)
Opcja	Standardowy
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	DZ (Przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Prostownik pełnookresowy	Brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

## DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	DZ (przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Typ	5 (COM., do płyt wielomiejscowych)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	33
Opcja	V (Mosiądz (C37), uszczelnienie z FKM, cewka klasy B, bez smarowania)
Średnica gniazda	4 (4 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.

VX3345V-00-5DZ1

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 11:59