



Zawór 3/2, normalnie zamknięty, 24 V DC, 0-1,0 MPa (VX3331V-00-5DO1) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**VX3331V-00-5DO1**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Seria	VX33
Średnica otworu	3 mmΦ
Opcja zaworu elektromagnetycznego	FKM, mosiądz (C37), B, do średniego podciśnienia, szczelny, bezolejowy
Przyrostek	-
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Do zacisku DIN
Prostownik pełnookresowy	None

## DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Typ	1 (NC, do montażu na płytach wielomiejscowych)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	33
Opcja	V (Mosiądz (C37), uszczelnienie z FKM, cewka klasy B, bez smarowania)
Średnica gniazda	3 (3 Mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.

VX3331V-00-5DO1

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 14:52