AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr hydrauliczny, Rc 3/4, 3,5 MPa (FH342-06-410-P020) - SMC



Numer artykułu SKU: FH342-06-410-P020

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ciśnienie robocze (maks.)	3,5 MPa
Konstrukcja/Połączenie	Element wyjmowany do góry, gwintowany; 3,5 MPa, rozmiary portów 3/4 i 1
Rozmiar portu	Gwint Rc:3/4; Kołnierz SSA:20(3/4B)
Wskaźnik ciśnienia różnicowego	Wskaźnik różnicy ciśnień (tylko konstrukcja 42)
Zawór bezpieczeństwa	None
Płyn hydrauliczny	Ropa naftowa
Element	Papier
Nominalna filtracja	20µm
Kierunek przepływu	WEJ Lewe
Wykonanie na zamówienie	Brak (standard)

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Wielkość przyłącza	06 (gwint 3/4", kołnierz SSA 20 (3/4)
Czynnik roboczy	0 (ropa naftowa)
Wskaźnik ciśnienia	4 (wskaźnik ciśnienia różnicowego, tylko typ 42)
Wykonanie specjalne	brak
Budowa	42 (wkład filtra wyjmowany od góry, przyłącza gwintowe, 3.5 MPa)
Kierunek przepływu	WE z lewej strony
Maks. ciśnienie pracy	3 (3,5 MPa)
Wkład filtracyjny	P (papier)
Zawór przelewowy	1 (brak)

Nr kat.	FH342-06-410-P020

Data wygenerowania podsumowania: 31.10.2026r, g. 21:51