



## Filtr hydrauliczny, Rc 3/4, 3,5 MPa (FH342-06-410-P020) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
FH342-06-410-P020**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Ciśnienie robocze (maks.)	3,5 MPa
Konstrukcja/Połączenie	Element wyjmowany do góry, gwintowany; 3,5 MPa, rozmiary portów 3/4 i 1
Rozmiar portu	Gwint Rc:3/4; Kołnierz SSA:20(3/4B)
Wskaźnik ciśnienia różnicowego	Wskaźnik różnicy ciśnień (tylko konstrukcja 42)
Zawór bezpieczeństwa	None
Płyn hydrauliczny	Ropa naftowa
Element	Papier
Nominalna filtracja	20µm
Kierunek przepływu	WEJ Lewe
Wykonanie na zamówienie	Brak (standard)

### DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Wielkość przyłącza	06 (gwint 3/4", kołnierz SSA 20 (3/4))
Czynnik roboczy	0 (ropa naftowa)
Wskaźnik ciśnienia	4 (wskaźnik ciśnienia różnicowego, tylko typ 42)
Wykonanie specjalne	brak
Budowa	42 (wkład filtra wyjmowany od góry, przyłącza gwintowe, 3.5 MPa)
Kierunek przepływu	WE z lewej strony
Maks. ciśnienie pracy	3 (3,5 MPa)
Wkład filtracyjny	P (papier)
Zawór przelewowy	1 (brak)

Nr kat.	FH342-06-410-P020
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 04:06