AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór 5/2, Ex ia II C, bistabilny (52-SY5220-ALL20-C6) - SMC



Numer artykułu SKU: 52-SY5220-ALL20-C6

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 8 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	5 (52-SY5000).
Sposób działania	2 (5/2 bistabilny)
Bariera	A (Z728.H).
Przyłącze elektryczne	LL (Wtyk miniaturowy z osłoną)
Długość kabla	20 (2000 mm).
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	C6 (Wtykowe ø6)
Typ gwintu	Rc (lub nie dotyczy)
Opcja	Bez wspornika

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	LL (wtyk miniaturowy z osłoną)
Wielkość przyłącza	złączki wtykowe średnica D6
Opcja	bez wspornika
Seria	5 (52-SY5000)
Bariera	A (z728.H)
Funkcja zaworu	2 (5/2 bistabilny)
Pomocnicze sterowanie ręczne	przycisk nieryglowany

Nr kat.	52-SY5220-ALL20-C6

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:18