AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór 5/2, Ex ia II C, bistabilny (52-SY5220-LL20D-C6-F2) - SMC



Numer artykułu SKU: 52-SY5220-LL20D-C(1)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	5 (52-SY5000).
Sposób działania	2 (5/2 bistabilny)
Bariera	Bez bariery
Przyłącze elektryczne	LL (Wtyk miniaturowy z osłoną)
Długość kabla	20 (2000 mm).
Przełączanie ręczne	D (Ryglowane, naciskowe, przełączanie śrubokrętem)
Wielkość przyłączy	C6 (Wtykowe ø6)
Typ gwintu	Rc (lub nie dotyczy)
Opcja	F2 (Wspornik boczny)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	LL (wtyk miniaturowy z osłoną)
Wielkość przyłącza	złączki wtykowe średnica D6
Opcja	F2 - wspornik boczny
Seria	5 (52-SY5000)
Bariera	bez bariery
Funkcja zaworu	2 (5/2 bistabilny)
Pomocnicze sterowanie ręczne	D (przycisk naciskany ryglowany, przełączanie śrubokrętem)

Nr kat.	52-SY5220-LL20D-C(1)

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:04