



Zawór 5/2, Ex ia II C, bistabilny (52-SY5220-TT20E-C6) - SMC



**Numer artykułu SKU:
52-SY5220-TT20E-C6**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	5 (52-SY5000).
Sposób działania	2 (5/2 bistabilny)
Bariera	Bez bariery
Przyłącze elektryczne	TT (Terminal z zaciskami)
Długość kabla	20 (2000 mm).
Przełączanie ręczne	E (Ryglowane, dźwigienkowe)
Wielkość przyłączy	C6 (Wtykowe $\varnothing 6$)
Typ gwintu	Rc (lub nie dotyczy)
Opcja	Bez wspornika

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	TT (terminal z zaciskami)
Wielkość przyłączy	złączki wtykowe średnica D6
Opcja	bez wspornika
Seria	5 (52-SY5000)
Bariera	bez bariery
Funkcja zaworu	2 (5/2 bistabilny)
Pomocnicze sterowanie ręczne	E (z ryglowaną dźwigienką)

Nr kat. 52-SY5220-TT20E-C6

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 06:39