

Elektrozawór 5/2, ATEX, seria 52-SY5*20 (52-SY5120-L6D-C8-F2) - SMC



Numer artykułu SKU:
52-SY5120-L6D-C8-F2

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	5 (52-SY5000).
Sposób działania	1 (5/2 monostabilny)
Bariera	Bez bariery
Przyłącze elektryczne	L (Wtyk miniaturowy L)
Długość kabla	6 (600 mm).
Przełączanie ręczne	D (Ryglowane, naciskowe, przełączanie śrubokrętem)
Wielkość przyłączy	C8 (Przyłącza wtykowe ø8)
Typ gwintu	Rc (lub nie dotyczy)
Opcja	F2 (Wspornik boczny)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	L (wtyk miniaturowy L)
Wielkość przyłączy	złączki wtykowe średnica D8
Opcja	F2 - wspornik boczny
Seria	5 (52-SY5000)
Bariera	bez bariery
Funkcja zaworu	1 (5/2 monostabilny)
Pomocnicze sterowanie ręczne	D (przycisk naciskany ryglowany, przełączanie śrubokrętem)

Nr kat.

52-SY5120-L6D-C8-F2

Data wygenerowania podsumowania: 07.09.2026r, g. 21:24