



Elektrozawór 5/2, ATEX, seria 52-SY5*20 (52-SY5120-TT20E-C6) - SMC



**Numer artykułu SKU:
52-SY5120-TT20E-C6**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wybuchoszczelny	Kategoria ATEX 2
Seria	52-SY5000
Rodzaj napędu	2-pozycyjny pojedynczy
Rurociągi	Typ z portami w korpusie
Typ pilota	Wewnętrzny pilot
Bariera	Bez Bariery
Wejście Elektryczne	Typ kabla
Długość przewodu przyłączeniowego	2000 mm
Ręczne Przetłoczenie	Typ dźwigni blokującej z obrotem i naciskiem
Rozmiar portu A/B	Złącze szybkozłączne dla $\Phi 6$
Typ gwintu	R
Uchwyt	Bez wspornika

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	TT (terminal z zaciskami)
Wielkość przyłącza	złączki wtykowe średnica D6
Opcja	bez wspornika
Seria	5 (52-SY5000)
Bariera	bez bariery
Funkcja zaworu	1 (5/2 monostabilny)
Pomocnicze sterowanie ręczne	E (z ryglowaną dźwigienką)

Nr kat.	52-SY5120-TT20E-C6
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 17:33