AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór 5/3, Ex ia II C, zamknięte centrum (52-SY5320-LL30-C6) - SMC



Numer artykułu SKU: 52-SY5320-LL30-C6

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	5 (52-SY5000).
Sposób działania	3 (3-położeniowy, w środkowym położeniu zamknięty)
Bariera	Bez bariery
Przyłącze elektryczne	LL (Wtyk miniaturowy z osłoną)
Długość kabla	30 (3000 mm).
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	C6 (Wtykowe ø6)
Typ gwintu	Rc (lub nie dotyczy)
Opcja	Bez wspornika

DANE TECHNICZNE

Funkcja	3 (5/3 w poł. środkowym odcięty)
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	LL (wtyk miniaturowy z osłoną)
Wielkość przyłącza	złączki wtykowe średnica D6
Opcja	bez wspornika
Seria	5 (52-SY5000)
Bariera	bez bariery
Pomocnicze sterowanie ręczne	przycisk nieryglowany

Nr kat.	52-SY5320-LL30-C6

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:18