AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór 5/2, EEx ia IIB, monostabilny (52-SY5320-TT100-C6) - SMC



Numer artykułu SKU: 52-SY5320-TT100-C6

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wybuchoszczelny	Kategoria ATEX 2
Seria	52-SY5000
Rodzaj napędu	3-pozycyjny zamknięty środek
Rurociągi	Typ z portami w korpusie
Typ pilota	Wewnętrzny pilot
Bariera	Bez Bariery
Wejście Elektryczne	Typ kabla
Długość przewodu przyłączeniowego	10000 mm (półstandardowy)
Ręczne Przełączenie	Typ naciskowy bez blokady
Rozmiar portu A/B	Złącze szybkozłączne dla Φ6
Typ gwintu	R
Uchwyt	Bez wspornika

DANE TECHNICZNE

Funkcja	3 (5/3 w poł. środkowym odcięty)
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	TT (terminal z zaciskami)
Wielkość przyłącza	złączki wtykowe średnica D6
Opcja	bez wspornika
Seria	5 (52-SY5000)
Bariera	bez bariery
Pomocnicze sterowanie ręczne	przycisk nieryglowany

Nr kat.	52-SY5320-TT100-C6

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:18