AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór 5/3, Ex ia II C, zamknięte centrum (52-SY5340-TT10) - SMC



Numer artykułu SKU: 52-SY5340-TT10

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wybuchoszczelny	Kategoria ATEX 2
Seria	52-SY5000
Rodzaj napędu	3-pozycyjny zamknięty środek
Rurociągi	Typ montowany na podstawie
Typ pilota	Wewnętrzny pilot
Bariera	Bez Bariery
Wejście Elektryczne	Typ kabla
Długość przewodu przyłączeniowego	1000 mm
Ręczne Przełączenie	Typ naciskowy bez blokady
Średnica tłoka	None
Typ gwintu	R

DANE TECHNICZNE

Funkcja	3 (5/3 w poł. środkowym odcięty)
Rodzaj gwintu	Rc, brak (bez pojedynczej płyty)
Przyłącze elektryczne	TT (terminal z zaciskami)
Wielkość przyłącza	bez płyty
Seria	5 (52-SY5000)
Bariera	bez bariery
Pomocnicze sterowanie ręczne	przycisk nieryglowany
Zasilanie pilota	wewnętrzne zasilanie pilota

Nr kat.	52-SY5340-TT10

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:19