



Zawór 5/2, Ex ia II C, monostabilny (52-SY5140-TT30) - SMC



**Numer artykułu SKU:
52-SY5140-TT30**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wybuchoszczelny	Kategoria ATEX 2
Seria	52-SY5000
Rodzaj napędu	2-pozycyjny pojedynczy
Rurociągi	Typ montowany na podstawie
Typ pilota	Wewnętrzny pilot
Bariera	Bez Bariery
Wejście Elektryczne	Typ kabla
Długość przewodu przyłączeniowego	3000 mm
Ręczne Przetłoczenie	Typ naciskowy bez blokady
Średnica tłoka	None
Typ gwintu	R

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	Rc, brak (bez pojedynczej płyty)
Przyłącze elektryczne	TT (terminal z zaciskami)
Wielkość przyłącza	bez płyty
Seria	5 (52-SY5000)
Bariera	bez bariery
Funkcja zaworu	1 (5/2 monostabilny)
Pomocnicze sterowanie ręczne	przycisk nieryglowany
Zasilanie pilota	wewnętrzne zasilanie pilota

Nr kat.	52-SY5140-TT30
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 05:29