AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik elektryczny tłokowy, średnica 25, skok 150 (LEY25DAA-150M-R36P3D-X7) - SMC



Numer artykułu SKU: LEY25DAA-150M-R36P3D

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar	25
Pozycja montażu silnika	W linii
Typ silnika	Silnik serwo (24 V DC)
Skok	Skok 150 mm
Opcja silnika	Bez blokady
Gwint końcówki tłoka	Gwint zewnętrzny końcówki pręta (zawiera 1 nakrętkę końcówki pręta)
Montaż	Końce gwintowane / Dno korpusu gwintowane
Typ/Długość kabla siłownika	Kabel robotyczny 3 m
Protokół komunikacyjny	LECA6 (typ wejścia danych krokowych) PNP
Długość kabla I/O, wtyczka komunikacyjna	3 m
Montaż kontrolera	Szyna DIN
Wykonanie na zamówienie	Pyłoszczelny / odporny na zanurzenie

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm
Sposób montażu	otwory gwintowane z obu stron (standard)
Wielkość	25
Skok śruby	A (LEY25:12; LEY32:16)
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	brak
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	3 (3 m)
Długość kabla silnika	3 m
Silnik	A (serwomotor 24V DC)
Sposób montażu sterownika	D (montaż na szynie DIN)
Protokół	brak
Typ sterownika	6P (LECA6, PNP, programowanie przez wprowadzanie danych)

Nr kat.	LEY25DAA-150M-R36P3D

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 23:07