



Siłownik elektryczny, typ prętowy, średnica 25, skok 200 (LEY25DB-200-R5CP17-X5) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**LEY25DB-200-R5CP17-X**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 9 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                           |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Rozmiar                                   | 25                                                         |
| Pozycja montażu silnika                   | W linii                                                    |
| Typ silnika                               | Silnik krokowy (serwo 24 V DC)                             |
| Skok                                      | Skok 200 mm                                                |
| Opcja silnika                             | Bez opcji                                                  |
| Gwint końcówki tłoka                      | Gwint wewnętrzny na końcu tłoka                            |
| Styl montażu                              | Końce gwintowane / Dno korpusu gwintowane                  |
| Typ/Długość kabla siłownika               | Kabel robotyczny 5 m                                       |
| Protokół komunikacyjny                    | PROFINET                                                   |
| Liczba osi/specjalna specyfikacja         | Liczba osi: dla pojedynczej osi, specyfikacja: standardowa |
| Montaż                                    | Montaż na śruby                                            |
| Kabel złączowy wtyczki komunikacyjnej I/O | Bez kontrolera lub bez złącza wtykowego                    |
| Wykonanie na zamówienie                   | Specyfikacje pyłoszczelne/odporne na kapanie               |

---

## DANE TECHNICZNE

|                                                                     |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Skok                                                                | 200 mm                                   |
| Sposób montażu                                                      | otwory gwintowane z obu stron (standard) |
| Wielkość                                                            | 25                                       |
| Skok śruby                                                          | B (LEY25:6; LEY32:8)                     |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | brak                                     |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC                                | bez kabla                                |
| Długość kabla silnika                                               | 5 m                                      |
| Opcja                                                               | 1 (dla osi pojedynczej)                  |
| Pozycja montażu silnika                                             | D (wersja w osi)                         |
| Silnik                                                              | silnik krokowy (serwo 24V DC)            |
| Sposób montażu sterownika                                           | 7 (montaż za pomocą śrub)                |
| Protokół                                                            | P (PROFINET)                             |
| Typ sterownika                                                      | C (JXC, sterownik do silników krokowych) |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | LEY25DB-200-R5CP17-X |
|---------|----------------------|