



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Siłownik elektryczny, typ prętowy, średnica 16, skok 100 (LEY16A-100B-R1CP17) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
LEY16A-100B-R1CP17**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

|   |   |
|---|---|
| Rozmiar                                   | 16  |
| Pozycja montażu silnika                   | Montaż górny  |
| Typ silnika                               | Silnik krokowy (serwo 24 V DC)                                |
| Skok                                      | Skok 100 mm   |
| Opcja silnika                             | Z zamkiem   |
| Gwint końcówki tłoka                      | Gwint wewnętrzny na końcu pręta                               |
| Styl montażu                              | Końce gwintowane / Dno korpusu gwintowane                     |
| Typ/Długość kabla siłownika               | Kabel robotyczny 1,5 m  |
| Protokół komunikacyjny                    | PROFINET  |
| Liczba osi/specjalna specyfikacja         | Liczba osi: dla pojedynczej osi, specyfikacja:<br>standardowa |
| Montaż                                    | Montaż na śruby   |
| Kabel złączowy wtyczki komunikacyjnej I/O | Bez kontrolera lub bez złącza wtykowego                       |

## DANE TECHNICZNE

|   |   |
|---|---|
| Skok  | 100 mm  |
| Sposób montażu  | otwory gwintowane z obu stron (standard)                          |
| Wielkość  | 16  |
| Skok śruby  | A (wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm, wielkość 32/40: 16 mm) |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | brak  |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC                                | bez kabla   |
| Długość kabla silnika   | 1 (1,5 m)   |
| Sterownik   | C (JXC, sterownik do silników krokowych)                          |
| Kabel silnika   | R (kabel do robota, elastyczny)                                   |
| Opcja   | 1 (dla osi pojedynczej)   |
| Opcje silnika   | B (z hamulcem)  |
| Pozycja montażu silnika   | od góry   |
| Silnik  | silnik krokowy, serwo 24V DC                                      |
| Sposób montażu sterownika   | 7 (montaż za pomocą śrub)   |
| Protokół  | P (PROFINET)  |
| Gwint na tłoczysku  | gwint wewnętrzny  |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Nr kat. | LEY16A-100B-R1CP17 |
|---------|--------------------|