AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik elektryczny typu pręt, średnica 16, skok 100 mm (LEY16AB-100BM-R36P3D) - SMC



**Numer artykułu SKU: LEY16AB-100BM-R36P3D**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 4 tygodnie

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rozmiar | 16 |
| Pozycja montażu silnika | Montaż górny |
| Typ silnika | Silnik serwo (24 V DC) |
| Skok | Skok 100 mm |
| Opcja silnika | Z zamkiem |
| Gwint końcówki tłoka | Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka |
| Styl montażu | Styl gwintowany na obu końcach / Styl gwintowany na spodzie korpusu |
| Typ kabla siłownika | Kabel robotyczny (kabel elastyczny) |
| Długość kabla siłownika | 3 m |
| Typ kontrolera | Typ wejścia krokowego LECA6 PNP (produkcja LECP6 zakończona) |
| Długość kabla I/O, wtyczka komunikacyjna | 3 m |
| Montaż kontrolera | Montaż na szynie DIN |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Skok** | 100 mm |
| **Sposób montażu** | otwory gwintowane z obu stron (standard) |
| **Wielkość** | 16 |
| **Skok śruby** | B (wielkość 16: 5 mm, wielkość 25: 6 mm, wielkość 32/40: 8 mm) |
| **Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego** | brak |
| **Długość kabla I/O dla sterownika LEC** | 3 (3 m) |
| **Długość kabla silnika** | 3 (3 m) |
| **Sterownik** | 6P (LECA6, PNP, programowanie przez wprowadzanie danych) |
| **Kabel silnika** | R (kabel do robota, elastyczny) |
| **Opcja** | brak |
| **Opcje silnika** | B (z hamulcem) |
| **Pozycja montażu silnika** | od góry |
| **Silnik** | A (silnik serwo 24V DC) |
| **Sposób montażu sterownika** | D (montaż na szynie DIN) |
| **Protokół** | brak |
| **Gwint na tłoczysku** | M (gwint zewnętrzny) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LEY16AB-100BM-R36P3D |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 21:01