



Siłownik elektryczny typu tłokowego, średnica 32, skok 100 (LEY32C-100WM-S5) - SMC



**Numer artykułu SKU:
LEY32C-100WM-S5**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Wielkość | 32 |
| Pozycja montażu silnika | Od góry |
| Silnik | Silnik krokowy (serwo 24V DC) |
| Skok śruby | C (Wielkość 16: 2.5 mm, wielkość 25: 3 mm, wielkość 32/40: 4 mm) |
| Skok | 100 mm |
| Opcje silnika | W (Z blokadą i osłoną silnika) |
| Gwint tłoczyska | M (Gwint zewnętrzny) |
| Sposób montażu | Otwory gwintowane z obu stron (standard) |
| Kabel silnika | S (Kabel standardowy) |
| Długość kabla silnika | 5 (5 m) |
| Sterownik | Bez sterownika |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC | Bez kabla |
| Protokół | Brak |
| Opcja | Brak |
| Sposób montażu sterownika | Śruby montażowe |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Skok | 100 mm |
| Sposób montażu | otwory gwintowane z obu stron (standard) |
| Wielkość | 32 |
| Skok śruby | C (wielkość 16: 2,5 mm, wielkość 25: 3 mm, wielkość 32/40: 4 mm) |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | brak |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC | bez kabla |
| Długość kabla silnika | 5 (5 m) |
| Sterownik | bez sterownika |
| Kabel silnika | S (kabel standardowy) |
| Opcja | brak |
| Opcje silnika | W (z blokadą i osłoną silnika) |
| Pozycja montażu silnika | od góry |
| Silnik | silnik krokowy, serwo 24V DC |
| Sposób montażu sterownika | śruby montażowe |
| Protokół | brak |
| Gwint na tłoczysku | M (gwint zewnętrzny) |

Nr kat.

LEY32C-100WM-S5