



Siłownik elektryczny tłokowy, średnica 25, skok 150 (LEY25B-150-S3C917) - SMC



**Numer artykułu SKU:
LEY25B-150-S3C917**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rozmiar | 25 |
| Pozycja montażu silnika | Montaż górny |
| Typ silnika | Silnik krokowy (serwo 24 V DC) |
| Skok | Skok 150 mm |
| Opcja silnika | Bez opcji |
| Gwint końcówki tłoka | Gwint wewnętrzny na końcu pręta |
| Styl montażu | Końce gwintowane / Dno korpusu gwintowane |
| Typ/Długość kabla siłownika | Standardowy kabel 3m |
| Protokół komunikacyjny | EtherNet/IP |
| Liczba osi/specjalna specyfikacja | Liczba osi: dla pojedynczej osi, specyfikacja: standardowa |
| Montaż | Montaż na śruby |
| Kabel złączowy wtyczki komunikacyjnej I/O | Bez kontrolera lub bez złącza wtykowego |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Skok | 150 mm |
| Sposób montażu | otwory gwintowane z obu stron (standard) |
| Wielkość | 25 |
| Skok śruby | B (wielkość 16: 5 mm, wielkość 25: 6 mm, wielkość 32/40: 8 mm) |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | brak |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC | bez kabla |
| Długość kabla silnika | 3 (3 m) |
| Sterownik | C (JXC, sterownik do silników krokowych) |
| Kabel silnika | S (kabel standardowy) |
| Opcja | 1 (dla osi pojedynczej) |
| Opcje silnika | brak |
| Pozycja montażu silnika | od góry |
| Silnik | silnik krokowy, serwo 24V DC |
| Sposób montażu sterownika | 7 (montaż za pomocą śrub) |
| Protokół | 9 (EtherNet/IP) |
| Gwint na tłoczysku | gwint wewnętrzny |

| | |
|---------|-------------------|
| Nr kat. | LEY25B-150-S3C917 |
|---------|-------------------|