AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik elektryczny tłokowy, średnica 25, skok 300 (LEY25C-300B-R3CP18) - SMC



**Numer artykułu SKU: LEY25C-300B-R3CP18**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rozmiar | 25 |
| Pozycja montażu silnika | Montaż górny |
| Typ silnika | Silnik krokowy (serwo 24 V DC) |
| Skok | Skok 300 mm |
| Opcja silnika | Z zamkiem |
| Gwint końcówki tłoka | Gwint wewnętrzny na końcu pręta |
| Styl montażu | Końce gwintowane / Dno korpusu gwintowane |
| Typ/Długość kabla siłownika | Kabel robotyczny 3m |
| Protokół komunikacyjny | PROFINET |
| Liczba osi/specjalna specyfikacja | Liczba osi: dla pojedynczej osi, specyfikacja: standardowa |
| Montaż | Montaż na szynie DIN |
| Kabel złączowy wtyczki komunikacyjnej I/O | Bez kontrolera lub bez złącza wtykowego |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 300 mm |
| **Sposób montażu** | otwory gwintowane z obu stron (standard) |
| **Wielkość** | 25 |
| **Skok śruby** | C (wielkość 16: 2,5 mm, wielkość 25: 3 mm, wielkość 32/40: 4 mm) |
| **Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego** | brak |
| **Długość kabla I/O dla sterownika LEC** | bez kabla |
| **Długość kabla silnika** | 3 (3 m) |
| **Sterownik** | C (JXC, sterownik do silników krokowych) |
| **Kabel silnika** | R (kabel do robota, elastyczny) |
| **Opcja** | 1 (dla osi pojedynczej) |
| **Opcje silnika** | B (z hamulcem) |
| **Pozycja montażu silnika** | od góry |
| **Silnik** | silnik krokowy, serwo 24V DC |
| **Sposób montażu sterownika** | 8 (montaż na szynie DIN) |
| **Protokół** | P (PROFINET) |
| **Gwint na tłoczysku** | gwint wewnętrzny |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LEY25C-300B-R3CP18 |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 20:04