



Siłownik elektryczny, typ tłokowy, skok 50 mm (LEY25LAC-50BMF-R56P3D) - SMC



Numer artykułu SKU:
LEY25LAC-50BMF-R56P3

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	25
Pozycja montażu silnika	L (Z lewej strony)
Silnik	A [Serwomotor (24V DC)]
Skok śruby	C (Wielkość 16: 2.5 mm, wielkość 25: 3 mm, wielkość 32/40: 4 mm)
Skok	50 mm
Opcje silnika	B (Z hamulcem)
Gwint tłoczyska	M (Gwint zewnętrzny)
Sposób montażu	F (Kołnierz mocowany z przodu)
Kabel silnika	R (Kabel robotowy, elastyczny)
Długość kabla silnika	5 (5 m)
Sterownik	6P (LECA6, PNP, programowanie przez wprowadzanie danych)
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	3 (3 m)
Protokół	Brak
Opcja	Brak
Sposób montażu sterownika	D (Montaż na szynie DIN)
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm	Nr kat.	LEY25LAC-50BMF-R56P3
Sposób montażu	F (kołnierz mocowany z przodu)		
Wielkość	25		
Skok śruby	C (wielkość 16: 2,5 mm, wielkość 25: 3 mm, wielkość 32/40: 4 mm)		
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	brak		
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	3 (3 m)		
Długość kabla silnika	5 (5 m)		
Sterownik	6P (LECA6, PNP, programowanie przez wprowadzanie danych)		
Kabel silnika	R (kabel do robota, elastyczny)		
Opcja	brak		
Opcje silnika	B (z hamulcem)		
Pozycja montażu silnika	L (z lewej strony)		
Silnik	A (silnik serwo 24V DC)		
Sposób montażu sterownika	D (montaż na szynie DIN)		
Protokół	brak		
Gwint na tłoczysku	M (gwint zewnętrzny)		