



## Siłownik elektryczny z tłoczyskiem, skok 300 mm (LEY25DAA-300-R36P) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
LEY25DAA-300-R36P**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|   |   |
|---|---|
| Wielkość  | 25  |
| Pozycja montażu silnika   | D (W osi)   |
| Silnik  | A [Serwomotor (24V DC)]   |
| Skok śruby  | A (Wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm, wielkość 32/40: 16 mm) |
| Skok  | 300 mm  |
| Opcje silnika   | Brak  |
| Gwint tłoczyska   | Gwint wewnętrzny  |
| Sposób montażu  | Otwory gwintowane z obu stron (standard)                          |
| Kabel silnika   | R (Kabel robotowy, elastyczny)                                    |
| Długość kabla silnika   | 3 (3 m)   |
| Sterownik   | 6P (LECA6, PNP, programowanie przez wprowadzanie danych)          |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC                                | Bez kabla   |
| Protokół  | Brak  |
| Opcja   | Brak  |
| Sposób montażu sterownika   | Śruby montażowe   |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | Brak  |

## DANE TECHNICZNE

|   |   |
|---|---|
| Skok  | 300 mm  |
| Sposób montażu  | otwory gwintowane z obu stron (standard)                          |
| Wielkość  | 25  |
| Skok śruby  | A (wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm, wielkość 32/40: 16 mm) |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | brak  |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC                                | bez kabla   |
| Długość kabla silnika   | 3 (3 m)   |
| Sterownik   | 6P (LECA6, PNP, programowanie przez wprowadzanie danych)          |
| Kabel silnika   | R (kabel do robota, elastyczny)                                   |
| Opcja   | brak  |
| Opcje silnika   | brak  |
| Pozycja montażu silnika   | D (w osi)   |
| Silnik  | A (silnik serwo 24V DC)   |
| Sposób montażu sterownika   | śruby montażowe   |
| Protokół  | brak  |
| Gwint na tłoczysku  | gwint wewnętrzny  |

Nr kat.

LEY25DAA-300-R36P