

Siłownik elektryczny, typ tłokowy, skok 400 mm (LEY25RAC-400BL-R36P3D) - SMC



Numer artykułu SKU:
LEY25RAC-400BL-R36P3

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	25
Pozycja montażu silnika	R (Z prawej strony)
Silnik	A [Serwomotor (24V DC)]
Skok śruby	C (Wielkość 16: 2.5 mm, wielkość 25: 3 mm, wielkość 32/40: 4 mm)
Skok	400 mm
Opcje silnika	B (Z hamulcem)
Gwint tłoczyska	Gwint wewnętrzny
Sposób montażu	L (Łapy)
Kabel silnika	R (Kabel robotowy, elastyczny)
Długość kabla silnika	3 (3 m)
Sterownik	6P (LECA6, PNP, programowanie przez wprowadzanie danych)
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	3 (3 m)
Protokół	Brak
Opcja	Brak
Sposób montażu sterownika	D (Montaż na szynie DIN)
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	400 mm	Nr kat.	LEY25RAC-400BL-R36P3
Sposób montażu	L (na łapach)		
Wielkość	25		
Skok śruby	C (wielkość 16: 2,5 mm, wielkość 25: 3 mm, wielkość 32/40: 4 mm)		
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	brak		
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	3 (3 m)		
Długość kabla silnika	3 (3 m)		
Sterownik	6P (LECA6, PNP, programowanie przez wprowadzanie danych)		
Kabel silnika	R (kabel do robota, elastyczny)		
Opcja	brak		
Opcje silnika	B (z hamulcem)		
Pozycja montażu silnika	R (z prawej strony)		
Silnik	A (silnik serwo 24V DC)		
Sposób montażu sterownika	D (montaż na szynie DIN)		
Protokół	brak		
Gwint na tłoczysku	gwint wewnętrzny		