



Siłownik elektryczny tłokowy, średnica 25, skok 250 (LEY25LA-250-R3CP17) - SMC



Numer artykułu SKU:
LEY25LA-250-R3CP17

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	25
Pozycja montażu silnika	L (Z lewej strony)
Silnik	Silnik krokowy (serwo 24V DC)
Skok śruby	A (Wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm, wielkość 32/40: 16 mm)
Skok	250 mm
Opcje silnika	Brak
Gwint tłoczyska	Gwint wewnętrzny
Sposób montażu	Otwory gwintowane z obu stron (standard)
Kabel silnika	R (Kabel robotowy, elastyczny)
Długość kabla silnika	3 (3 m)
Sterownik	C (JXC, Sterownik do silników krokowych)
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	Bez kabla
Protokół	P (PROFINET).
Opcja	1 (Dla osi pojedynczej)
Sposób montażu sterownika	7 (Montaż za pomocą śrub)
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	250 mm	Nr kat.	LEY25LA-250-R3CP17
Sposób montażu	otwory gwintowane z obu stron (standard)		
Wielkość	25		
Skok śruby	A (wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm, wielkość 32/40: 16 mm)		
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	brak		
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	bez kabla		
Długość kabla silnika	3 (3 m)		
Sterownik	C (JXC, sterownik do silników krokowych)		
Kabel silnika	R (kabel do robota, elastyczny)		
Opcja	1 (dla osi pojedynczej)		
Opcje silnika	brak		
Pozycja montażu silnika	L (z lewej strony)		
Silnik	silnik krokowy, serwo 24V DC		
Sposób montażu sterownika	7 (montaż za pomocą śrub)		
Protokół	P (PROFINET)		
Gwint na tłoczysku	gwint wewnętrzny		