



## Siłownik elektryczny z tłoczyskiem, średnica 40, skok 500 (LEY40C-500BM-R3C6181) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
LEY40C-500BM-R3C6181**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|   |  |
|---|--|
| Rozmiar                                   | 40   |
| Pozycja montażu silnika                   | Montaż górny   |
| Typ silnika                               | Silnik krokowy (serwo 24 V DC)                             |
| Skok                                      | Skok 500 mm  |
| Opcja silnika                             | Z zamkiem  |
| Gwint końcówki tłoka                      | Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka                            |
| Styl montażu                              | Końce gwintowane / Dno korpusu gwintowane                  |
| Typ/Długość kabla siłownika               | Kabel robotyczny 3m  |
| Protokół komunikacyjny                    | Wejście równoległe (PNP)                                   |
| Liczba osi/specjalna specyfikacja         | Liczba osi: dla pojedynczej osi, specyfikacja: standardowa |
| Montaż                                    | Montaż na szynie DIN                                       |
| Kabel złączowy wtyczki komunikacyjnej I/O | Kabel I/O (1,5 m)  |

### DANE TECHNICZNE

|   |  |
|---|--|
| Skok  | 500 mm   |
| Sposób montażu  | otwory gwintowane z obu stron (standard)                         |
| Skok śruby  | C (wielkość 16: 2,5 mm, wielkość 25: 3 mm, wielkość 32/40: 4 mm) |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | 1 (kabel I/O, 1,5 m)   |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC                                | bez kabla  |
| Długość kabla silnika   | 3 (3 m)  |
| Sterownik   | C (JXC, sterownik do silników krokowych)                         |
| Wielkość korpusu  | 40 mm  |
| Kabel silnika   | R (kabel do robota, elastyczny)                                  |
| Opcja   | 1 (dla osi pojedynczej)  |
| Opcje silnika   | B (z hamulcem)   |
| Pozycja montażu silnika   | od góry  |
| Silnik  | silnik krokowy, serwo 24V DC                                     |
| Sposób montażu sterownika   | 8 (montaż na szynie DIN)   |
| Protokół  | 6 (wejścia równoległe, PNP)                                      |
| Gwint na tłoczysku  | M (gwint zewnętrzny)   |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | LEY40C-500BM-R3C6181 |
|---------|----------------------|