



## Zawór 5/3, 24VDC, ATEX (52-SY7420-LL20-02F) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
52-SY7420-LL20-02F**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Seria                 | 7 (52-SY7000).   |
| Sposób działania      | 4 (3-położeniowy, w środkowym położeniu odpowietrzony) |
| Bariera               | Bez bariery  |
| Przyłącze elektryczne | LL (Wtyk miniaturowy z osłoną)                         |
| Długość kabla         | 20 (2000 mm).  |
| Przełączanie ręczne   | Nieryglowane, przycisk                                 |
| Wielkość przyłączy    | 02 (1/4)   |
| Typ gwintu            | F (G)  |
| Opcja                 | Bez wspornika  |

### DANE TECHNICZNE

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Gwint</b>                        | 1/4                                    |
| <b>Funkcja</b>                      | 4 (5/3 w poł. środkowym odpowietrzony) |
| <b>Rodzaj gwintu</b>                | G                                      |
| <b>Przyłącze elektryczne</b>        | LL (wtyk miniaturowy z osłoną)         |
| <b>Wielkość przyłącza</b>           | 02 (1/4)                               |
| <b>Opcja</b>                        | bez wspornika                          |
| <b>Seria</b>                        | 7 (52-SY7000)                          |
| <b>Bariera</b>                      | bez bariery                            |
| <b>Pomocnicze sterowanie ręczne</b> | przycisk nieryglowany                  |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Nr kat.</b> | 52-SY7420-LL20-02F |
|----------------|--------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 06:51