AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór 5/3, 24VDC, ATEX (52-SY7420-LL30-C10F) - SMC



Numer artykułu SKU: 52-SY7420-LL30-C10F

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	7 (52-SY7000).
Sposób działania	4 (3-położeniowy, w środkowym położeniu odpowietrzony)
Bariera	Bez bariery
Przyłącze elektryczne	LL (Wtyk miniaturowy z osłoną)
Długość kabla	30 (3000 mm).
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	C10 (Przyłącza wtykowe ø10)
Typ gwintu	F (G)
Opcja	Bez wspornika

DANE TECHNICZNE

Funkcja	4 (5/3 w poł. środkowym odpowietrzony)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	LL (wtyk miniaturowy z osłoną)
Wielkość przyłącza	złączki wtykowe średnica D10
Opcja	bez wspornika
Seria	7 (52-SY7000)
Bariera	bez bariery
Pomocnicze sterowanie ręczne	przycisk nieryglowany

Nr kat.	52-SY7420-LL30-C10F

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:09