



Zawór 5/3, Ex ia II C (52-SY7520-TT30-C8F) - SMC



**Numer artykułu SKU:
52-SY7520-TT30-C8F**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wybuchoszczelny	Kategoria ATEX 2
Seria	52-SY7000
Rodzaj napędu	3-pozycyjny zawór z centralnym ciśnieniem
Rurociągi	Typ z portami w korpusie
Typ pilota	Wewnętrzny pilot
Bariera	Bez Bariery
Wejście Elektryczne	Typ kabla
Długość przewodu przyłączeniowego	3000 mm
Ręczne Przełączenie	Typ naciskowy bez blokady
Rozmiar portu A/B	Złącze szybkozłączne dla $\Phi 8$
Typ gwintu	G
Uchwyt	Bez wspornika

DANE TECHNICZNE

Funkcja	5 (5/3 w pot. środkowym zasilany)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	TT (terminal z zaciskami)
Wielkość przyłącza	złączki wtykowe średnica D8
Opcja	bez wspornika
Seria	7 (52-SY7000)
Bariera	bez bariery
Pomocnicze sterowanie ręczne	przycisk nieryglowany

Nr kat.	52-SY7520-TT30-C8F
----------------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 05:58