AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór 2/2, pneumatyczny, normalnie zamknięty, G3/4 (JSXFAF-06F-B-A) - SMC



Numer artykułu SKU: JSXFAF-06F-B-A

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłączy	F (Bezpośrednio)
Tank Size	Brak
Wielkość przyłączy	06 [3/4 (20A)]
Typ gwintu	F (G)
OUT Port Piping	Brak
Tłumik	Bez tłumika
Wielkość portu pilota	1/4
Wykonanie specjalne	A (Pilot valve orifice diameter: For ø3 mm to ø5 mm)

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Typ przyłączy	F (przewodowy)
Wykonanie specjalne	A (DN pilota: DN3 do DN5)
Rozmiar zbiornika	brak
Tłumik	bez tłumika
Wielkość portu pilota	1/4

Nr kat.	JSXFAF-06F-B-A

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 02:44