



Zawór 2/2, pneumatyczny, normalnie zamknięty, G1 1/2 (55-JSXFAF-14F-B-X16) - SMC



Numer artykułu SKU:
55-JSXFAF-14F-B-X16

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Impuls w celu poprawy wydajności

- **Zwiększona wydajność impulsów** – wysokie ciśnienie szczytowe.
- **Oszczędzanie energii** – szybki czas reakcji i redukcja zużycia sprężonego powietrza.
- **Trwałość** - dzięki zastosowaniu membrany z elastomeru, zawory wytrzymują 10 mln (lub więcej) cykli pracy.
- **Łatwa instalacja** - dostępne ze złączkami zaciskowymi, a także w wersji zanurzeniowej.

Cechy:

- Medium robocze - sprężone powietrze.
- Dostępne z przyłączami od 3/4" do 2".
- Wysokie ciśnienie robocze i niskie zużycie powietrza.
- Żywotność 10 mln cykli.
- Krótki czas reakcji.
- Łatwa konserwacja - membrana bez sprężyny.



Zawory z serii JSXF

Filtry, a BHP

W wielu zakładach produkcyjnych stosowane są filtry

Jednakże, w rzeczywistości, nie zawsze działają one z optymalną skutecznością - zwłaszcza gdy są zanieczyszczone po całych dniach pracy w trudnym środowisku.



Zawory do zdmuchu serii JSXF od SMC

Dzięki nim, nawet w przypadku silnego zabrudzenia filtrów, mogą one skutecznie usuwać zanieczyszczenia poprzez wysokie ciśnienie uderzeniowe.



Czyste i bezpieczne powietrze

Wprowadzenie zaworów do zdmuchu do Twojej fabryki to nie tylko krok w kierunku poprawy wydajności produkcji, ale także troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.



[Zobacz video](#)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

55-JSXFAF-14F-B-X16