AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór 2/2, pneumatyczny, normalnie zamknięty, G1 1/2 (55-JSXFAF-14F-B-X16) - SMC



Numer artykułu SKU: 55-JSXFAF-14F-B-X16

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Impuls w celu poprawy wydajności

- **Zwiększona wydajność impulsów** – wysokie ciśnienie szczytowe.
- **Oszczędzanie energii** – szybki czas reakcji i redukcja zużycia sprężonego powietrza.
- **Trwałość -** dzięki zastosowaniu membrany z elastomeru, zawory wytrzymują 10 mln (lub więcej) cykli pracy.

- **Łatwa instalacja -** dostępne ze złączkami zaciskowymi, a także w wersji zanurzeniowej.

Cechy:

- Medium robocze - sprężone powietrze.
- Dostępne z przyłączami od 3/4" do 2".
- Wysokie ciśnienie robocze i niskie zużycie powietrza.
- Żywotność 10 mln cykli.
- Krótki czas reakcji.
- Łatwa konserwacja - membrana bez sprężyny.



Zobacz video

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	55-JSXFAF-14F-B-X16

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 04:08