

Eżektor kompaktowy z zaworami sterującymi (ZK2B07K5CL-06-J) - SMC



Numer artykułu SKU:
ZK2B07K5CL-06-J

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Trójstopniowe generatory podciśnienia, seria ZL1/3/6 - SMC

Kompaktowy i wydajny system podciśnieniowy

- Bardzo lekkie urządzenia - idealne do montażu np. na robotach przemysłowych.
- Większa wydajność - dzięki wysokiemu przepływowi wynikłemu z trójstopniowej konstrukcji dyfuzora.
- Inteligentna automatyzacja monitorowania - IO-Link do parametryzacji online i pobierania danych procesowych.
- Optymalizacja zużycia sprężonego powietrza - dostępna funkcja oszczędzania energii.

Cechy:

- 3-stopniowy generator podciśnienia, energooszczędny, o dużym przepływie.
- Możliwość wyboru funkcji oszczędzania energii, redukcja zużycia sprężonego powietrza do 90%.
- Wydajność strumienia ssania do 600 l/min., zwiększona o 250% w porównaniu do tradycyjnych eżektorów.
- Dostępne w różnych wersjach: zawór zasilający/zawór zdmuchu
- Lekka i kompaktowa konstrukcja.

Zobacz video:

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	5 (24V DC)	Nr kat.	ZK2B07K5CL-06-J
Typ przyłącza elektrycznego	wtyk miniaturowy L		
Wspornik	brak		
Nominalna wielkość dyszy	07 (średnica 0,7 mm)		
Korpus	B (Pojedynczy element - przyłącze odpowietrzania)		
Czujnik ciśnienia/cyfrowy przełącznik podciśnienia	C (cyfrowy przełącznik podciśnienia, 0 do -101 kPa, 2 wyjścia PNP, funkcja wyboru jednostek)		
Indywidualne zasilanie ciśnienia zdmuchiwania	brak		
Indywidualne zasilanie eżektorów w bloku	brak		
Kabel czujnika/przełącznika podciśnienia	z kablem		
Kabel zaworów	z kablem		
Przyłącze podciśnienia (V)	06 (złączka wtykowa średnica D6)		
Wspólne przyłącze zdmuchiwania	brak		
Zawór do regulacji przepływu zdmuchiwania	J (zawór iglicowy przepływu zdmuchiwania blokowany nakrętką okrągłą)		
Zawór zabezpieczający przed zakłóceniami przy odpowietrzaniu	brak		
Zawór zasilania / zawór zdmuchiwania	K (NC/NC)		