

Eżektor kompaktowy, bez zaworów sterujących (ZK2A10N0PY-06) - SMC



Numer artykułu SKU:
ZK2A10N0PY-06

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Trójstopniowe generatory podciśnienia, seria ZL1/3/6 - SMC

Kompaktowy i wydajny system podciśnieniowy

- Bardzo lekkie urządzenia - idealne do montażu np. na robotach przemysłowych.
- Większa wydajność - dzięki wysokiemu przepływowi wynikłemu z trójstopniowej konstrukcji dyfuzora.
- Inteligentna automatyzacja monitorowania - IO-Link do parametryzacji online i pobierania danych procesowych.
- Optymalizacja zużycia sprężonego powietrza - dostępna funkcja oszczędzania energii.

Cechy:

- 3-stopniowy generator podciśnienia, energooszczędny, o dużym przepływie.
- Możliwość wyboru funkcji oszczędzania energii, redukcja zużycia sprężonego powietrza do 90%.
- Wydajność strumienia ssania do 600 l/min., zwiększona o 250% w porównaniu do tradycyjnych eżektorów.
- Dostępne w różnych wersjach: zawór zasilający/zawór zdmuchu
- Lekka i kompaktowa konstrukcja.

Zobacz video:

DANE TECHNICZNE

Wspornik	brak	Nr kat.	ZK2A10NOPY-06
Nominalna wielkość dyszy	10 (średnica 1,0 mm)		
Korpus	A (pojedynczy element, odpowietrzanie przez tłumik)		
Czujnik ciśnienia/cyfrowy przełącznik podciśnienia	P (czujnik ciśnienia 0 do -101 kPa, wyjście analogowe 1 do 5 V)		
Indywidualne zasilanie eżektorów w bloku	brak		
Przyłącze podciśnienia (V)	06 (złączka wtykowa średnica D6)		
Zawór zabezpieczający przed zakłóceniami przy odpowietrzaniu	brak		