



Jednostka próżniowa kompaktowa, oszczędzająca energię (ZB0311-Q15L-EAG-C4) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZB0311-Q15L-EAG-C4**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Nominalny rozmiar dyszy (mm)	Φ0,3
Typ korpusu	Pojedyncza jednostka
Typ wydechu	Tłumik wydechu (wydech indywidualny)
Połączenie zaworu dopływowego i zaworu zwalniającego	Zawór zasilający: zatraskowy (wspólny dodatni); zawór zwalniający: normalnie zamknięty
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście elektryczne zaworu zasilającego/zwalniającego	Złącze wtykowe typu L z przewodem
Ręczne Przetęczenie	Typ naciskowy bez blokady
Specyfikacje czujnika ciśnienia/przełącznika ciśnienia próżniowego	Przełącznik ciśnienia próżniowego; Zakres ciśnienia: 0 do -101 kPa; NPN 2 wyjścia z funkcją przełączania jednostek
Przewód złączowy do przełącznika ciśnienia próżniowego	Przewód złączowy z konektorem i osłoną konektora, długość przewodu 2 m
Port próżniowy (V)	Proste złącze szybkozłączne Φ4, rozmiar metryczny
Opcja	None

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	L (wtyk miniaturowy L z kablem)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Odpowietrzanie	1 (odpowietrzanie z tłumikiem, odpowietrzanie indywidualne)
Opcja	brak
Czujnik ciśnienia/przełącznik podciśnienia	EA (0 do -101 kPa + 2 wyjścia NPN + filtr ssania)
Korpus	1 (pojedynczy, wspólne przyłącze PV, PD)
Pomocnicze sterowanie ręczne	nieryglowane; zawór zatraskowy: ryglowany
Przyłącze podciśnienia (V)	C4 (złączka prosta wtykowa średnica D4)
Szyna do montażu czujników	0,3 mm
Zawór odpowietrzający	NC
Zawór zasilania	zatraskowy COM+

Nr kat.	ZB0311-Q15L-EAG-C4
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:00