



Jednostka próżniowa kompaktowa, oszczędzająca energię (ZB0421-K16LB-FBG-C4BK) - SMC



Numer artykułu SKU:
ZB0421-K16LB-FBG-C4B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Nominalny rozmiar dyszy (mm)	Φ0,4
Typ korpusu	Pojedyncza jednostka
Typ wydechu	Tłumik wydechu (wydech indywidualny)
Połączenie zaworu dopływowego i zaworu zwalniającego	Zawór zasilający: Normalnie zamknięty; Zawór zwalniający: Normalnie zamknięty
Napięcie Nominalne	12 V DC
Wejście elektryczne zaworu zasilającego/zwalniającego	Złącze wtykowe typu L z przewodem
Ręczne Przełączenie	Typ blokady (wymagane narzędzie) Półstandardowy
Specyfikacje czujnika ciśnienia/przełącznika ciśnienia próżniowego	Przełącznik ciśnienia próżniowego; Zakres ciśnienia: -100 do 100 kPa; PNP 2 wyjścia z funkcją przełączania jednostek
Przewód złączowy do przełącznika ciśnienia próżniowego	Przewód złączowy z konektorem i osłoną konektora, długość przewodu 2 m
Port próżniowy (V)	Proste złącze szybkozłączne Φ4, rozmiar metryczny
Opcja	Z uchwytem do pojedynczej jednostki (dołączony do produktu do wysyłki bez montażu), igła regulacji przepływu przerywania podciśnienia obsługiwana śrubokrętem

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	L (wtyk miniaturowy L z kablem)
Napięcie zasilania	6 (12V DC)
Odpowietrzanie	1 (odpowietrzanie z tłumikiem, odpowietrzanie indywidualne)
Opcja	BK (B + K)
Czujnik ciśnienia/przełącznik podciśnienia	FB (100 do -100 kPa + 2 wyjścia PNP + filtr ssania)
Korpus	2 (pojedynczy, indywidualne przyłącza PV, PD)
Pomocnicze sterowanie ręczne	B (ryglowane, przełączanie śrubokrętem)
Przyłącze podciśnienia (V)	C4 (złączka prosta wtykowa średnica D4)
Szyna do montażu czujników	0,4 mm
Zawór odpowietrzający	elektromagnetyczny (NC)
Zawór zasilania	elektromagnetyczny (NC)

Nr kat.	ZB0421-K16LB-FBG-C4B
---------	----------------------