



Jednostka próżniowa kompaktowa, energooszczędna (ZB0431-J15LO-C4) - SMC



Numer artykułu SKU:
ZB0431-J15LO-C4

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica dyszy	ø0,4 mm
Korpus	3 (Do montażu na płytach wielomiejscowych)
Odpowietrzanie	1 [Odpowietrzanie z tłumikiem (odpowietrzanie indywidualne)]
Kombinacje zaworów sterujących	J1 (Zawór zasilania: elektromagnetyczny (NC)/zawór zdmuchiwania: brak)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	Bez kabla z gniazdem przyłączeniowym
Przełączanie ręczne	Nieryglowane; zawór zatrząskowy: ryglowane
Czujnik ciśnienia/przełącznik podciśnienia	Brak (lub z funkcją zmiany jednostek)
Przyłącze podciśnienia (V)	C4 (Przyłącze wtykowe ø4, proste)
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Odpowietrzanie	1 (odpowietrzanie z tłumikiem, odpowietrzanie indywidualne)
Opcja	brak
Czujnik ciśnienia/przełącznik podciśnienia	brak (lub z funkcją zmiany jednostek)
Korpus	3 (do montażu na płytach wielomiejscowych)
Pomocnicze sterowanie ręczne	nieryglowane; zawór zatraskowy: ryglowany
Przyłącze podciśnienia (V)	C4 (złączka prosta wtykowa średnica D4)
Szyna do montażu czujników	0,4 mm
Zawór odpowietrzający	brak
Zawór zasilania	elektromagnetyczny (NC)

Nr kat.	ZB0431-J15LO-C4
---------	-----------------