



Elektrozawór 2/2, sterowany bezpośrednio, 1/8" do 3/8", seria JSX (JSX31-SF503F-5DZ-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
JSX31-SF503F-5DZ-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	3 (Seria 30)
Materiał korpusu	S (Stal nierdzewna)
Materiał uszczelnienia	F (FKM)
Średnica gniazda/Wielkość przyłączy	503 (Średnica gniazda: \varnothing 5.6mm; Wielkość przyłączy: 3/8)
Typ gwintu	F (G)
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	DZ (Przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Bez smarowania	Brak
Wspornik	B (Ze wspornikiem, stal nierdzewna)

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Materiał korpusu	S (stal nierdzewna)
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	DZ (przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Wielkość	3 (Seria 30)
Wielkość przyłącza	3/8
Materiał uszczelnienia	F (FKM)
Wspornik	B (ze wspornikiem, stal nierdzewna)
Średnica gniazda	5,6 mm

Nr kat.	JSX31-SF503F-5DZ-B
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 11:39