



Elektrozawór 2/2, sterowany bezpośrednio, G1/8 do G3/8, seria JSX (JSX21-SF302F-5DZ-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
JSX21-SF302F-5DZ-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------|--|
| Wielkość | 2 (Seria 20) |
| Materiał korpusu | S (Stal nierdzewna) |
| Materiał uszczelnienia | F (FKM) |
| Średnica gniazda/Wielkość przyłączy | 302 (Średnica gniazda: $\varnothing 3.2\text{mm}$; Wielkość przyłączy: 1/4) |
| Typ gwintu | F (G) |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | DZ (Przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami) |
| Bez smarowania | Brak |
| Wspornik | B (Ze wspornikiem, stal nierdzewna) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------|--|
| Gwint | 1/4 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Materiał korpusu | S (stal nierdzewna) |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | DZ (przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami) |
| Wielkość | 2 (Seria 20) |
| Wielkość przyłącza | 1/4 |
| Materiał uszczelnienia | F (FKM) |
| Wspornik | B (ze wspornikiem, stal nierdzewna) |
| Średnica gniazda | 3,2 mm |

| | |
|---------|--------------------|
| Nr kat. | JSX21-SF302F-5DZ-B |
|---------|--------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 10:43