# Elektrozawór 2/2, sterowany bezpośrednio, 1/8" do 3/8", seria JSX (JSX31-SE402F-4DZ) - SMC



**Numer artykułu SKU: JSX31-SE402F-4DZ**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | 3 (Seria 30) |
| Materiał korpusu | S (Stal nierdzewna) |
| Materiał uszczelnienia | E (EPDM) |
| Średnica gniazda/Wielkość przyłączy | 402 (Średnica gniazda: ø4mm; Wielkość przyłączy: 1/4) |
| Typ gwintu | F (G) |
| Napięcie sterowania | 4 (220V AC) |
| Przyłącze elektryczne | DZ (Przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami) |
| Bez smarowania | Brak |
| Wspornik | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Materiał korpusu** | S (stal nierdzewna) |
| **Napięcie sterowania** | 4 (220V AC) |
| **Przyłącze elektryczne** | DZ (przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami) |
| **Wielkość** | 3 (Seria 30) |
| **Wielkość przyłącza** | 1/4 |
| **Materiał uszczelnienia** | E (EPDM) |
| **Wspornik** | brak |
| **Średnica gniazda** | 4 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | JSX31-SE402F-4DZ |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 08:45