



Elektrozawór 2/2, sterowany bezpośrednio, 1/8" do 3/8", seria JSX (JSX31-SE402F-4DZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
JSX31-SE402F-4DZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	3 (Seria 30)
Materiał korpusu	S (Stal nierdzewna)
Materiał uszczelnienia	E (EPDM)
Średnica gniazda/Wielkość przyłączy	402 (Średnica gniazda: \varnothing 4mm; Wielkość przyłączy: 1/4)
Typ gwintu	F (G)
Napięcie sterowania	4 (220V AC)
Przyłącze elektryczne	DZ (Przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Bez smarowania	Brak
Wspornik	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Materiał korpusu	S (stal nierdzewna)
Napięcie sterowania	4 (220V AC)
Przyłącze elektryczne	DZ (przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Wielkość	3 (Seria 30)
Wielkość przyłącza	1/4
Materiał uszczelnienia	E (EPDM)
Wspornik	brak
Średnica gniazda	4 mm

Nr kat.	JSX31-SE402F-4DZ
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 09:07