AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór chłodzący wysokociśnieniowy, 7 MPa (SGH130B-70G10Y-5DO) - SMC



**Numer artykułu SKU: SGH130B-70G10Y-5DO**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | SGH100 |
| Typ zaworu | 3-portowy |
| Materiał uszczelnienia | FKM |
| Zakres ciśnienia | Zakres Ciśnienia 0 do 7 MPa |
| Typ gwintu | G(ISO1179-1) |
| Średnica tłoka | 3/8 |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Złącze DIN bez wtyczki |
| Tłumik przepięć/światła | None |
| Ręczne Przełączenie | Typ blokady wciskano-obrotowej |
| Uchwyt | Bez wspornika |
| Kierunek wejścia złącza | None |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 3/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przyłącze elektryczne** | DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Wielkość** | 1 (100) |
| **Zakres ciśnienia** | 70 (0 do 7 Mpa) |
| **Typ zaworu** | 0 (3/2) |
| **Materiał uszczelnienia** | B (FKM) |
| **Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami** | brak |
| **Wspornik** | brak |
| **Kierunek wyprowadzenia wtyku** | brak |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SGH130B-70G10Y-5DO |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 03:45