AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór chłodziwa wysokociśnieniowy, 24V DC, przyłącze G3/4 (SGH321A-70G20Y-5DZD-B1) - SMC



Numer artykułu SKU: SGH321A-70G20Y-5D(1)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	3 (300)
Typ zaworu	1 (N.C.).
Materiał uszczelnienia	A (NBR).
Zakres ciśnienia	70 (0 to 7 MPa)
Gwint	G (ISO1179-1).
Wielkość przyłączy	20 (3/4, SGH300).
Typ zaworu-pilota	Y (V116)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	D (Przyłącze DIN)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Z (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	D (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem)
Wspornik	B1 (Wspornik z lewej strony)
Kierunek wyprowadzenia wtyku	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość	3 (300)
Zakres ciśnienia	70 (0 do 7 Mpa)
Typ zaworu	1 (NC)
Materiał uszczelnienia	A (NBR)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami, typ niepolarny)
Wspornik	B1 (wspornik z lewej strony)
Kierunek wyprowadzenia wtyku	brak
Typ zaworu-pilota	Y (V116)
Sterowanie ręczne	D (ryglowane, przełączanie śrubokrętem)

Nr kat.	SGH321A-70G20Y-5D(1)

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 05:51