



Zawór chłodzący wysokociśnieniowy, 7 MPa (SGH322B-70G20Y-5DZ-B1) - SMC



Numer artykułu SKU:
SGH322B-70G20Y-5D(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	3 (300)
Typ zaworu	2 (N.O. / pojedynczy zawór)
Materiał uszczelnienia	B (FKM).
Zakres ciśnienia	70 (0 to 7 MPa)
Gwint	G (ISO1179-1).
Wielkość przyłączy	20 (3/4, SGH300).
Typ zaworu-pilota	Y (V116)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	D (Przyłącze DIN)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Z (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wspornik	B1 (Wspornik z lewej strony)
Kierunek wyprowadzenia wtyku	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość	3 (300)
Zakres ciśnienia	70 (0 do 7 Mpa)
Typ zaworu	2 (NO / pojedynczy zawór)
Materiał uszczelnienia	B (FKM)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami, typ niepolarny)
Wspornik	B1 (wspornik z lewej strony)
Kierunek wyprowadzenia wtyku	brak
Typ zaworu-pilota	Y (V116)
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	SGH322B-70G20Y-5D(1)
---------	----------------------