

Zawór chłodziwa wysokociśnieniowy (SGH330A-30G20Y-5VZ-B1) - SMC



Numer artykułu SKU:
SGH330A-30G20Y-5V(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	3 (300)
Typ zaworu	0 (3/2)
Materiał uszczelnienia	A (NBR).
Zakres ciśnienia	30 (0 do 3 MPa)
Gwint	G (ISO1179-1).
Wielkość przyłączy	20 (3/4, SGH300).
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	V (Wtyk M12, 5-pinowy)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Z (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wspornik	B1 (Wspornik z lewej strony)
Kierunek wyprowadzenia wtyku	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	V (wtyk M12, 5-pinowy)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość	3 (300)
Zakres ciśnienia	30 (0 do 3 MPa)
Typ zaworu	0 (3/2)
Materiał uszczelnienia	A (NBR)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami, typ niepolarny)
Wspornik	B1 (wspornik z lewej strony)
Kierunek wyprowadzenia wtyku	brak
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	SGH330A-30G20Y-5V(1)
---------	----------------------