Zawór chłodziwa wysokociśnieniowy, 24V DC, przyłącze G3/8 (SGH133A-30G10Y-5VZD-B1-A) - SMC



Numer artykułu SKU: SGH133A-30G10Y-5V(1)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	1 (100)
Typ zaworu	3 (Zawór 3/2, zawór wyboru - 2 ciśnienia zasilania)
Materiał uszczelnienia	A (NBR).
Zakres ciśnienia	30 (0 do 3 MPa)
Gwint	G (ISO1179-1).
Wielkość przyłączy	10 (3/8, SGH100).
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	V (Wtyk M12, 5-pinowy)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Z (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	D (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem)
Wspornik	B1 (Wspornik z lewej strony)
Kierunek wyprowadzenia wtyku	A (Po stronie przyłącza 1)

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	V (wtyk M12, 5-pinowy)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość	1 (100)
Zakres ciśnienia	30 (0 do 3 MPa)
Wielkość przyłącza	10 (3/8, SGH100)
Materiał uszczelnienia	A (NBR)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami (typ niepolarny)
Wspornik	B1 (wspornik z lewej strony)
Kierunek wyprowadzenia wtyku	A (Po stronie przyłącza 1)
Funkcja zaworu	3 (zawór 3/2, zawór wyboru - 2 ciśnienia zasilania)
Pomocnicze sterowanie ręczne	D (ryglowane, przełączanie śrubokrętem)

Nr kat.	SGH133A-30G10Y-5V(1)

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 04:36