AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór chłodziwa wysokociśnieniowy, ciśnienie 3 MPa (SGH230A-30G15Y-5D) - SMC



Numer artykułu SKU: SGH230A-30G15Y-5D

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	SGH200
Typ zaworu	3-portowy
Materiał uszczelnienia	NBR
Zakres ciśnienia	Zakres ciśnienia 0 do 3 MPa
Typ gwintu	G(ISO1179-1)
Średnica tłoka	1/2
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze DIN
Tłumik przepięć/światła	None
Ręczne Przełączenie	Typ blokady wciskano-obrotowej
Uchwyt	Bez wspornika
Kierunek wejścia złącza	None

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość	2 (200)
Zakres ciśnienia	30 (0 do 3 MPa)
Wielkość przyłącza	15 (1/2, SGH200)
Typ zaworu	0 (3/2)
Materiał uszczelnienia	A (NBR)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	brak
Wspornik	brak
Kierunek wyprowadzenia wtyku	brak
Pomocnicze sterowanie ręczne	przycisk nieryglowany

Nr kat.	SGH230A-30G15Y-5D

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 04:53